


Leybold Typ PS-Bezeichnung		HV-2 GV-602	HV-3 GV-804	HV-4 GV-805	HV-8 GV-1207	HV-20 GV1020
						
Anschlussspannung:	Ue	230V +N +PE 50/60Hz	3x380V ±10% 3Phasen +N +PE 50/60Hz			
Anschlussstrom:	Ie	12A	6A	6A	13.5A	50A
Anschlussleistung:	Pe	2.7kVA	ca. 4kVA	ca. 5kVA	ca. 9kVA	36kVA
Netzabsicherung:		16A	10A	10A	25A	63A
Ausgangsspannung (umklemmbar):	Ua,dc	-4 / -6kV	-6kV / -8kV	-6 / -8 / -10 / -12kV		- 5/7/8/10kV
Ausgangsleistung:	Pn	2kW bei -4kV	3kW bei -8kV	4kW bei -8kV	8kW bei -8kV	20kW bei -10kV
Emissionsstrom:	Ia	0.5A	max. 380mA / 8kV	max. 500mA / 8kV	max. 800mA/10kV	max. 2A
Potentialfreie HV-Messung (10mA):		0-10Vdc = 0...-10kVdc (max.10mA)			0-10Vdc = 0...-15kVdc	0-10Vdc = 0...-10kVdc
Potentialfreie Strom-Messung (10mA)		0-10Vdc = 0...-0.5Adc (max.10mA)			0-10Vdc = 0...-1Adc	0-10Vdc = 0...-2Adc
Absicherung:			6.3A therm. Auslösung		13.5A therm. Auslösung	
Erdleitung zur Vakuumkammer:			10mm² Kupferlitze mit M8 Kabelschuh			16mm² Kupferlitze
Abmessungen:		19"-7HE	19"-9HE	19"-9.5HE	19"-15HE	H1200xB600xT800mm
Gewicht:			100kg	110kg	158kg	1480kg
Abgesicherte Hilfsspannungen:			3x380Vac, max. 1.5A		3x380Vac, max. 2A	

Ausgang für Heiztrafo:
Interlock-Anschlüsse:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:
Umluftbedingungen:

Typ: UKH-01 / KHT-732 0...230V 50/60Hz max. 1.5A
Potential 24Vdc
≤40°C
max.65%
frei von aggressiven Stäuben und Gasen

