

Luftgekühlte Stromerzeuger

2polig 3000U/Min.



Als Antrieb für die Industrieaggregate von 15 bis 30 KW finden Als Antrieb für die Industrieaggregate von 15 bis 30 KW werden ausschließlich luftgekühlte Diesel-Motoren eingesetzt.

Eine kompakte und gleichzeitig stabile Bauweise, sowie sorgfältig ausgeführte Detaillösungen zeichnen diese stationären Anlagen aus.

PowerSources Stromaggregate finden Anwendung bei Anlagen und Betrieben mit höchsten Ansprüchen, die einen zuverlässigen und kontinuierlichen Strombedarf haben.

Typische Anwender sind

- Krankenhäuser u. Behörden
 - öffentliche Anlagen
 - Bauhöfe u. Lagerhäuser
 - Industriebetriebe
- und viele andere mehr.

Modell	LGS-13500	LGS-16500	LGS-20500	LGS-30500
Generator Typ	Dreiphasiger, eigenerregter Synchron Generator			
Spannung	400/230V - 50Hz			
Leistung	13.500VA 3~ 6.500W 1~	16.500VA 3~ 8.500W 1~	20.500VA 3~ 11.000W 1~	30.500VA 3~ 16.000W 1~
cos.phi	0,8/1,0			
Stromstärke	18A 3~/28A 1~	21,5A 3~/37A 1~	27A 3~/48A 1~	40A 3~/69A 1~
Schutzart	IP23			
Motor Typ	4-takt, luftgekühlt			
Marke	LOMBARDINI			
Modell	12LD 435-2/B1	9LD 561-2	9LD 625-2	11LD 626-3
Hubraum	871ccm	1.120ccm	1.248ccm	1.870ccm
Kraftstoff	Diesel			
Betriebsdauer	9h	15 h	13h	9 h
Starter	Elektro-Starter			
Standart	Schalttafel gem. EN 60439-1			
Abmessungen LxBxH	1.500x580x640mm	1.300x680x750mm	1.300x680x750mm	1.500x680x750mm
Gewicht	210kg	260kg	290kg	380kg
Schalldruckpegel dBA 7 mtr.	79	79	80	81