

Schweißstromerzeuger

Serie W300/400



MODELL	W 300 EREDI		W 300 ERED5		W 300 EZEED5		W 400 EREDI		W 400 EDED5	
LEISTUNG	10 KVA	7 KVA	10 KVA	7 KVA	10 KVA	7 KVA	10 KVA	7 KVA	15 KVA	11 KVA
ANTRIEBSMOTOR	RUGGERINI RD 210		RUGGERINI RD 210		HAIZ 2G 30		RUGGERINI RD 280		DEUTZ F2L 1011	
MOTORLEISTUNG PS	20,5		20,5		20		27,2		28,5	
TANKINHALT LT	17,0		17,0		17,0		32,0		35,0	
MAßE L x B x H MM	1160x610x680		1300x745x770		1300x745x770		1270x670x740		1450x800x988	
GEWICHT KG	300		370		370		390		650	
LWA/dB(A) 7 m	98/73		95/69		95/69		99/74		95/69	
SCHWEIßLEISTUNG (Ampère)	30 - 300		30 - 300		30 - 300		30 - 360		30 - 400	
LEERLAUFSPANNUNG (Volt)	75		75		75		70		70	
SCHWEIßSPANNUNG (Volt)	21,2 - 32		21,2 - 32		21,2 - 32		21,2 - 34,4		21,2 - 36	
EINSCHALTDAUER	60 % 250 A 35 % 300 A		60 % 250 A 35 % 300 A		60 % 250 A 35 % 300 A		60 % 300 A 35 % 360 A		60 % 350 A 35 % 400 A	
ELEKTRODENDURCHMESSER	ø 1,5 - 6 MM		ø 1,5 - 6 MM		ø 1,5 - 6 MM		ø 1,5 - 6 MM		ø 1,5 - 8 MM	
SERIENMÄßIG	④ ⑤ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬		④ ⑤ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭		④ ⑤ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭		④ ⑤ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭		④ ⑤ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭	

Alle Modelle W 300 und W400 mit FI-Schutzschalter serienmäßig!

Serienmäßige Ausstattung

①	Batterieladevorrichtung 12 V/10 A	⑨	Falwendschalter
②	Autom. Motorabschaltung bei Ölmenge	⑩	Drehzahlregulierung
③	Thermischer Wicklungsschutz	⑪	Schweißstromabschaltung bei Übertemperatur
④	Professionelle Schweißmaschine für Zellulose-Elektroden	⑫	Baustellenfahrwerk bis 20 Km/h
⑤	Vorrichtung zur autom. Regulierung der Lichtbogenhärte	⑬	Betriebsstundenzähler
⑥	Steckdose 48 V	⑭	Füllstandanzeige
⑦	Automatische Stopvorrichtung zum Schutz des Motors	☛	Reversierstarter
⑧	Radsatz mit Handgriffen	💡	Elektrischer Anlasser