

KATHODENVERSORGUNG

UKH-01

bestehend aus:

KATHODENTRAFO KHT-732

Eingang	220 / 250 / 290 / 340Vac
Frequenz	48..62Hz
Ausgang	7V - 32A
Isolationsspannung	30kV min.
Einschaltdauer	100%
Induktion	1,2 Tesla



Aufbau	Primäranschlüsse auf Klemmen geführt Sekundäranschlüsse auf HV-Ausgängen HV-Einkopplung symmetrisch
--------	---

IMPULSSCHUTZDROSSEL ISD-30K2

Induktivität	1,5 Henry
Laststrom	2A max.
Isolation	30kV min.

Aufbau	Impulsschutzdrossel mit Freilaufdiode und Entladewiderstand
--------	--

Mechanische Ausführung bei Integration beider o.a. Einheiten:

Gehäuse	Klöckner-Möller Typ , abschließbar, auf Montageplatte, Erdungsbolzen
Ausführung	IP54, RAL
Abmessungen	440 x 440 x 175mm Länge x Breite x Höhe
Gewicht	ca.

OPTIONEN

Kundenspezifische Ausführungen kurzfristig möglich.

Eingang- und Ausgangsspannung bzw. Leistung können in weiten Grenzen abweichend von o.a. Daten realisiert werden.