

Luftgekühlte Stromerzeuger

4polig 1500U/Min.



Als Antrieb für die Industrieaggregate von 15 bis 30 KW werden ausschließlich luftgekühlte Diesel-Motoren eingesetzt. Eine kompakte und gleichzeitig stabile Bauweise, sowie sorgfältig ausgeführte Detaillösungen zeichnen diese stationären Anlagen aus.

PowerSources Stromaggregate finden Anwendung bei Anlagen und Betrieben mit höchsten Ansprüchen, die einen zuverlässigen und kontinuierlichen Strombedarf haben.

- Typische Anwender sind
 - Krankenhäuser u. Behörden
 - öffentliche Anlagen
 - Bauhöfe
 - Industriebetriebe
 - Lagerhäuser
- und viele andere mehr.

Modell	LGS-9500	LGS-11500	LGS-15500	LGS-22500	LGS-27500
Generator Typ	Dreiphasiger, eigenerregter Synchron Generator				
Spannung	400/230V - 50Hz				
Leistung	9.000VA 3~ 4.500W 1~	11.000VA 3~ 5.500W 1~	15.000VA 3~ 7.000W 1~	22.500VA 3~ 11500W 1~	27.000VA 3~ 13500W 1~
cos.phi	0,8/1,0				
Stromstärke	12A 3~/19,5A 1~	14,5A 3~/24A 1~	19,5A 3~/30A 1~	29,5A 3~/50A 1~	35A 3~/59A 1~
Schutzart	IP23				
Motor Typ	4-takt, luftgekühlt				
Marke	LOMBARDINI				
Modell	9LD 561-2	9LD 625-2	5LD 825-2	5LD 825-3	5LD 930-3
Hubraum	1120ccm	1248ccm	1.649ccm	2.474ccm	2.780ccm
Kraftstoff	Diesel				
Betriebsdauer	15h	13 h	12 h	10 h	9 h
Starter	Elektro-Starter				
Standart	Schalttafel gem. EN 60439-1				
Abmessungen LxBxH	1.300x680x750mm	1.300x680x750mm	1.500x680x770mm	1.500x680x770mm	1.500x680x770mm
Gewicht	250kg	275kg	405kg	480kg	510kg
Schalldruckpegel dBA 7m.	73	75	78	79	79