

Schweiss-Stromerzeuger

Serie GS/DS



EIGENSCHAFTEN

- Motor und Generator sind in einen Rohrrahmen eingebaut
- Gesamter Aufbau ist in Vibrations-Dämpfern gelagert.
- zum Lieferumfang gehören:
 - Handgriffe
 - Räder
 - Elektrodenhalter
 - Schweißkabel (3m) und Erdungskabel (2m)

MOTOR

Benzin: Luftgekühlter 4-Takt Motor mit 3000 Upm, oben hängende Ventile (OHV) automatische Dekompression für den Startvorgang, Seilzug- oder Elektrostarter.

Diesel: Luftgekühlter 4-Takt Motor mit 3000 Upm. Direkteinspritzung und Schmierung mit Zahnradpumpe. Elektrostart, Batterie wird mitgeliefert.

GENERATOR

Synchron, selbstregelnd und selbstbelüftend. Einphasiger 220V u. dreiphasiger 380V Hilfsausgang (außer GS170). Der Generator ist ausgestattet mit einem Voltmeter (außer GS 180 und GS 200), Sicherungsautomat und Ausgangssteckdose.

Die Bedienpaneele der 240 A Schweiß-Stromerzeuger ist ausgestattet mit Voltmeter, ein- und dreiphasigen Sicherungsautomaten und Betriebsstundenzähler.

BENZIN SCHWEISS-STROMERZEUGER

	SCHWEISS-STROM	MOTOR		ELEKTRODE	HILFSAUSGANG		ABMESSUNGEN			GEWICHT
MODELL	A	Typ	PS	mm	einphasig kVA	dreiphasig kVA	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	kg
GS 170 H	170	Honda	9	3.25	5	-	835	625	600	70
GS 170 V	170	Vanguard	9	3.25	5	-	835	625	600	70
GS 180 H	180	Honda	13	4	2.5	5	835	625	600	95
GS 200 H	200	Honda	13	4.5	2.5	5	935	625	595	110
GS 200 V	200	Vanguard	14	4.5	2.5	5	935	645	735	140
GS 240 V	240	Vanguard	16	5	4	9	960	645	690	140

DIESEL SCHWEISS-STROMERZEUGER

	SCHWEISS-STROM	MOTOR		ELEKTRODE	HILFSAUSGANG		ABMESSUNGEN			GEWICHT
MODELL	A	Typ	PS	mm	Einphasig kVA	dreiphasig kVA	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	kg
DS 170 L	170	Lombardini	9	3.25 mm	5	-	835	645	645	110
DS 240 L	240	Lombardini	12	5 mm	4	9	1040	760	780	160

... WHERE THE POWER COMES FROM ...