

Industrie-Stromerzeuger

Benzin



AUSFÜHRUNG

- Motor u. Synchron-Generator als Mono-Block gekoppelt, in Rohrrahmen integriert und Schwingungsdämpfern gelagert
- Luftgekühlte 4-Takt Motoren in OHV-Technik (G2500H mit seitlichen Ventilen)
- Ölmangelschalter

Einphasige Stromerzeuger

- Kondensatorerregung, bürstenlos
- 2 Steckdosen
- Sicherungsautomat

Dreiphasige Stromerzeuger

- Compound geregelt
- 1 Steckdose 3~ (220Vac oder 380Vac)
- 1 Hilfssteckdose 1~.
- Sicherung einphasig

OPTIONEN:

- Netzersatzautomatik
- Elektrostarter (außer G2500 / 3000)
- Gasbetrieb (HONDA - Motoren)
- Radsatz (außer G2500 / 3000)
- Leuchtgiraffe
- Instrumentenkonsole mit Ausstattung:
 - Voltmeter
 - Sicherungsautomat
 - Fehlerstromschutzschalter
 - Betriebsstundenzähler
 - Bereitschaftslampe (optional)

MODELLE

MODELL	LEISTUNG 3000Upm/50Hz		LEISTUNG 3000Upm/60Hz		Motor			AUS- GANG	ABMESSUNGEN (mm)			GEWICHT
	kVA	Watt	kVA	Watt	Hersteller	Model	PS	Vac	Breite	Tiefe	Höhe	kg
G 2500 H	2.2	2000	2.5	2300	Honda	G 200	5	220	580	400	490	32
G 3000 H	2.5	2200	2.7	2600	Honda	GX 160	5.5	220	580	400	420	36
G 3000 V	2.5	2200	2.7	2600	Vanguard	115432	5.5	220	580	400	420	39
G 5000 H	5	4000	5.5	4500	Honda	GX 270	9	220	720	500	500	65
G 5000 V	5	4000	5.5	4500	Vanguard	185432	9	220	720	500	500	54
G 7000 H	7	5600	8.4	6800	Honda	GX 390	13	220	720	500	500	80
G 10000 V	10	8000	12	10000	Vanguard	303400	16	220	900	520	500	140
G 12000 V	12	9600	14	11200	Vanguard	350400	18	220	900	520	500	140
G 5 Tf H	5	4000	6	4800	Honda	GX 270	9	220/380	720	500	500	65
G 5 Tf V	5	4000	5.5	4400	Vanguard	185432	9	220/380	720	500	500	54
G 7 Tf H	7	5600	8.4	6800	Honda	GX 390	13	220/380	720	500	500	80
G 10 Tf V	10	8000	12	10000	Vanguard	303400	16	220/380	900	520	500	140
G 12 Tf V	12	9600	14	11200	Vanguard	350400	18	220/380	900	520	500	140
G 12 Tf H	13	10000	15	12000	Honda	GX 620	20	220/380	900	520	500	140

Alle Ausgangsspannungen für 3000Upm. Die Leistungsdaten gelten bei 20°C und Meereshöhe (NN).
 Die Ausgangsleistung fällt um ca. 4% pro 300m über NN und pro 6°C Temperaturanstieg.

Für andere Leistungen, 60Hz-Betrieb oder weitere Optionen
 wenden Sie sich bitte an Ihren Händler!