

Wassergekühlte Stromerzeuger

4polig 1500U/Min.



Als Antrieb für die Industrieaggregate von 15 bis 30 KW finden ausschließlich wassergekühlte Diesel-Motoren Verwendung. Eine kompakte und gleichzeitig stabile Bauweise, sowie sorgfältig ausgeführte Detaillösungen zeichnen diese stationären Anlagen aus.

Power Sources Stromaggregate sind für Betriebe mit hohen Ansprüchen, die einen zuverlässigen und kontinuierlichen Strombedarf haben. Typische Anwender sind Krankenhäuser, öffentliche Anlagen, Bauhöfe, Industriebetriebe, Lagerhäuser, und viele andere.

Modell	WGS-10000	WGS-12000	WGS-16000	WGS-22000
Generator Typ	Dreiphasiger, eigenerregter Synchron Generator			
Spannung	400/230V - 50Hz			
Leistung	8.000VA 3~ 4.500W 1~	10.500VA 3~ 5.500W 1~	14.500VA 3~ 7.000W 1~	20.000VA 3~ 11.000W 1~
cos.phi	0,8/1,0			
Stromstärke	10,5A 3~/20A 1~	14A 3~/24A 1~	19A 3~/30A 1~	26A 3~/48A 1~
Schutzart	IP23			
Motor Typ	4-takt, wassergekühlt			
Marke	LOMBARDINI			
Modell	LDW 903 FOCS	LDW 1204 FOCS	LDW 1503 CHD	LDW 2004 CHD
Hubraum	916ccm	1.222ccm	1.551ccm	2.068ccm
Kraftstoff	Diesel			
Betriebsdauer	20 h	15 h	11 h	10 h
Starter	Elektro-Starter			
Standart	Schalttafel gem. EN 60439-1			
Abmessungen LxBxH	1.300x680x750mm	1.500x680x750mm	1.500x680x750mm	1.500x680x750mm
Gewicht	275kg	325kg	405kg	495kg
Schalldruckpegel dBA 7mtr.	68	69	70	72